Cornini Attilio S.p.A.

43100 PARMA - VIA TRIESTE, 57
Telefono 0521 27.07.45. r.a. - Fax 0521 27.25.70
www.corninipetroli.it
Cap. Soc. i.v. € 104.000 - C.F. e P. IVA IT 00429090343
R.E.A. 130220 - Reg. Impr. Parma 00429090343

PRODOTTO **OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO 3/5 BTZ**

SPECIFICHE GARANTITE

REV. 3 DEL 12/01/15

DETERMINAZIONE		METODO	SPECIFICA
Acqua e Sedimenti	% v.	UNI – 20058	max 0.7
acqua	% v.	ISO – 3733	max 0.5
sedimenti	% v.	ISO - 3735	max 0.2
Calore di combustione inf.	Kcal/Kg	ASTM – D 240	min 9700
Ceneri	% p.	UNI – EN – ISO - 6245	max 0.15
Densità a 15°C	Kg./dm3	ASTM – D 1298	max 0.940
Distillazione	% v.	ASTM – D 86	
a 300 °C			max 60
a 350 °C			< 85
Infiammabilità Pensky M.	°C	ASTM – D 93	min 75
Punto di scorrimento	°C	ASTM – D 97	max - 9
Residuo carbonioso Conradson	% p.	ISO - 6615	max 6,5
Viscosità a 50 °C	°E	EN – ISO - 3104	min > 3 < 5
Zolfo	% p.	UNI – EN – ISO - 8754	max 1,0
Ni + Va	ppm	UNI –E – 09.10.024.0	max 50
PCB / pct	mg / Kg	DIN - 51527	inferiore al limite di rilevabilità