Cornini Attilio S.p.A.

43100 PARMA - VIA TRIESTE, 57
Telefono 0521 27.07.45. r.a. - Fax 0521 27.25.70
www.corninipetroli.it
Cap. Soc. i.v. € 104.000 - C.F. e P. IVA IT 00429090343
R.E.A. 130220 - Reg. Impr. Parma 00429090343

PRODOTTO	**OLIO CAMBUSTIBILE SPECIAL PLUS 12/13 BTZ**

SPECIFICHE GARANTITE

REV. 5 DEL 12/01/15

DETERMINAZIONE		METODO	SPECIFICA
Acqua e Sedimenti	% v.	UNI – 20058	max 1.0
acqua	% v.	ISO – 3733	max 0.7
sedimenti	% v.	ISO - 3735	max 0.3
Calore di combustione inf.	Kcal/Kg	ASTM – D 240	min 9500
Ceneri	% p.	UNI– EN– ISO - 6245	max 0.1
Densità a 15°C	Kg./dm3	ASTM – D 1298	max 0.950
Distillazione a 300 °C a 350 °C	% v.	ASTM – D 86	 max 60 < 85
Infiammabilità Pensky M.	°C	ASTM – D 93	min 65
Punto di scorrimento	°C	ASTM – D 97	max 0
Residuo carbonioso Conradson	% p.	ISO - 6615	max 8,5
Viscosità a 50 °C	°E	EN – ISO – 3104	min > 15 < 18
Zolfo	% p.	UNI- EN- ISO - 8754	max 1.0
Ni + Va	ppm	UNI- E – 09.10.024.0	max 120
PCB / pct	mg / Kg	DIN - 51527	inferiore al limite di rilevabilità
Azoto	% wt	ASTM D 5291	0,32